

# Velocità e affidabilità elevate su cui poter contare.

La nuova stampante monocromatica A3 dipartimentale, compatibile con le nostre soluzioni software, soddisferà tutti i requisiti del vostro ufficio. La velocità di stampa fino a 60 pagine al minuto (A4), un tempo prima stampa pari a 3,8 secondi e l'adozione di componenti a lunga durata assicurano una produttività elevata. Il pannello a sfioramento intuitivo a colori da 22,8 cm (9 pollici) semplifica l'operatività utente che, unita alle performance di sistema, rende KYOCERA ECOSYS P4060dn la scelta perfetta per gruppi di lavoro estesi e per tutti quegli uffici in cui è tassativo ricercare efficienza e risparmio.

**ECOSYS P4060dn****Stampante monocromatica Laser A3****60/30 ppm per A4/A3****Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi**

**GENERALI**

KYOCERA ECOSYS laser monocromatica, piattaforma soluzioni HyPAS™  
**Pannello di controllo:** 22,8 cm (9") display a sfioramento, a colori, inclinabile da 15-90°  
**Velocità motore:** Fino a 60/30 pagine A4/A3 al minuto, Velocità stampa/copia fronte-retro: 60 pagine A4 al minuto  
**Risoluzione:** 1.200 x 1.200dpi, profondità 2 bit per una qualità di stampa equivalente a 4.800dpi x 1.200dpi  
**Riscaldamento:** massimo 17 secondi  
**Tempo di uscita prima copia:** massimo. 3,8 secondi  
**Processore:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2GHz  
**Memoria:** 4GB RAM, 8GB SSD + 320GB HDD  
**Interfacce standard:** 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT, slot per server di stampa opzionale, slot per SD card opzionale  
**Accounting integrato:** 1.000 codici di reparto  
**Dimensioni (L x P x H):** 602mm x 665mm x 790mm  
**Peso:** 77,2kg  
**Alimentazione:** AC 220-240V, 50/60Hz  
**Consumo elettrico:** in Stampa: 820W  
 Modo pronto: 40W Modo a Riposo: 1.0W  
**Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 misurata alla distanza di 1 metro):**  
 In Stampa: 55,8dB(A) L<sub>PA</sub>  
 Modo pronto: 32,4dB(A) L<sub>PA</sub>  
**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE. Questa unità è realizzata secondo gli standard ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.

**ALIMENTAZIONE CARTA**

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in normali condizioni ambientali.  
**Capacità carta in ingresso:** vassoio bypass: 150 fogli, 52-300g/m<sup>2</sup> (Banner 135-165g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3 (320 x 450mm), carta per fogli a rubrica (136 x 256g/m<sup>2</sup>) Banner max. 320 x 1.220mm;  
 cassetto carta universale: 2 x 500 fogli, 52-300g/m<sup>2</sup>, cassetto superiore da A6R ad A4R (320 x 450mm), cassetto inferiore da A6R a SRA3;  
 Capacità massima di alimentazione con opzioni: 7.150 fogli A4  
**Modalità Fronte/Retro standard:** supporta carta da 64-256g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320 x 450mm)  
**Capacità carta in uscita standard:** 500 fogli a faccia in giù, capacità massima in uscita con opzioni 4.300 fogli

**CONSUMABILI**

Durata media del toner in stampa continua ai sensi della ISO/IEC 19752.  
**TK-6330K Toner Kit:** toner nero microfine per 32.000 pagine A4, durata starter toner 16.000 pagine A4  
**WT-8500 vaschetta di recupero toner:** oltre 70.000 fogli (ai sensi della ISO/IEC 19752)  
**Punti metallici:** SH-10 per DF-7120/BF-730, SH-12 per DF-7110

**FUNZIONI STAMPA**

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE IIc  
**Emulazioni:** PCL6 (PCL-5e/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS  
**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta  
**Fonti/codici a barre:** 93 font outline (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)  
**Opzioni di stampa:** Stampa diretta PDF criptato, stampa da IPP, stampa da e-mail, stampa da WSD, Stampa Sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controlla e mantiene, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro, modalità stampa fronte-retro, stampa modalità N-Up, modalità risparmio toner  
**Stampa da mobile supportata:** AirPrint, Mopria, stampa da Google Cloud, NFC, Wi-Fi Direct (opzionale), MyPanel e app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android

**OPZIONI**

**PF-7100 cassetti carta:** 2 x 500 fogli, 52-300g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3 (320 x 450mm), folio  
**PF-7110 cassetti carta:** 2 x 1.500 fogli, 52-300g/m<sup>2</sup>; A4, B5, letter  
**PF-7120 cassettono laterale:** 3.000 fogli, 60-300g/m<sup>2</sup>; A4, B5 (necessari per l'installazione PF-7100 o PF-7110)  
**JS-7100 separatore lavori:** separatore lavori interno 100 fogli, 52-300g/m<sup>2</sup>; A5R-SRA3  
**CB-7100W mobiletto in legno:** supporto con vano porta carta  
**CB-7110M mobiletto in metallo:** supporto con vano porta carta  
**DF-7110 Finisher + AK-7100:**  
 Vassoio principale: massimo 4.000 fogli A4 (3.000 fogli con accessorio BF-730); max. 52-300g/m<sup>2</sup>; max. A6R-SRA3 vassoio secondario: 200 fogli A4; 52-300g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3 AK-7100: 100 fogli; 52-300g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3  
 Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5-SRA3

**DF-7120<sup>1</sup> Finisher + AK-7100:**


Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52-300g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, 3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli SRA3  
 AK-7100: 100 fogli; 52-300g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**PH-7C/PH-7D Unità di foratura:** per DF-7120/DF-7110: 2 fori/4 fori/ tipo svedese, 60-300g/m<sup>2</sup>, A5R-A3  
**MT-730(B) fascicolatore mailbox** per DF-7110, 7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-165g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 unità opuscoli e piegatura tripla:** per DF-7110 mezza piegatura: 52-256g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Opuscolo: massimo. 16 fogli (64 pagine, 60-90g/m<sup>2</sup>) piegatura senza pinzature: massimo 5 fogli (60-90g/m<sup>2</sup>) piegatura tripla: 60-105g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Multi piegatura tripla 5 fogli (60-90g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (91-105g/m<sup>2</sup>)  
**Data Security Kit (E):** codifica i dati salvati su SSD/HDD. In conformità a ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL2.  
**NK-7100(B):** tastierino numerico  
**Card Authentication Kit (B) AC:**  
 Lettore di schede USB IC supporta varie tipologie di autenticazione  
**UG-33:** supporto ThinPrint  
**UG-34:** Emulazione (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Line Printer)  
**Interfacce opzionali:**  
**IB-35:** Interfaccia Direct Wi-Fi  
**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)  
**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)

**GARANZIA**

**Garanzia standard:** 1 anno  
**Garanzia unità di lunga durata:** Kyocera garantisce tamburo e developer per 3 anni o 600.000 pagine (a seconda di cosa si verifichi prima), a condizione che ogni dispositivo venga utilizzato e mantenuto in conformità con le istruzioni di servizio.  
**KYOCERA Life:** estensioni di garanzia on-site fino a 5 anni disponibili per prodotto e accessori opzionali.

1 L'unità ponte AK-7100 è necessaria per utilizzare DF-7110/DF-7120.

ECOSYS è l'acronimo di ECOlogy (ECOlogia), ECONomy (ECONomia) e SYStem (SIStema) di stampa. Con i loro componenti di lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e minimizzare il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartucce significa che è necessario sostituire regolarmente solo il toner. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro a seconda delle esigenze. Il software di sistema integrato offre compatibilità a lungo termine tra le reti. I componenti di lunga durata Kyocera costano meno a voi e all'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  
 Via Monfalcone, 15  
 20132 MILANO (MI) - Italia  
 Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600  
[www.kyoceradocumentsolutions.it](http://www.kyoceradocumentsolutions.it)



FEBBRAIO 2020