

# Flessibilità a costi contenuti

La nuova stampante monocromatica A3 compatta KYOCERA offre una capacità carta espandibile fino a 6 cassette per una gestione flessibile dei supporti. Inoltre, questo dispositivo sa esattamente come stupire grazie alle funzionalità di sicurezza standard per SSD opzionale e alla tecnologia ECOSYS di lunga durata.



**ECOSYS P4140dn**



**Stampante monocromatica A3**

**40 ppm in A4 e 22 ppm in A3**

**WiFi e WiFi Direct opzionali**

## Specifiche ECOSYS P4140dn

### GENERALI

KYOCERA ECOSYS laser monocromatica

**Pannello di controllo:** display LCD retroilluminato a 5 linee con tastierino alfanumerico

**Velocità motore:** fino a 40/22 pagine A4/A3 al minuto,

**Velocità stampa fronte-retro:** fino a 28/11 pagine A4/A3 al minuto

**Risoluzione:** 1.200 x 1.200 dpi

**Tempo di riscaldamento:** massimo 18 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 6,3 secondi

**Processore:** ARM Cortex-A9 a 1200 MHz

**Memoria:** RAM 512 MB (std.), 2,5 GB (max.)

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T), slot per server di stampa opzionale, disco rigido SSD, slot per scheda SD/SDHC opzionale

**Accounting integrato:** 100 codici

**Dimensioni (L x P x A):**

477 mm x 410 mm x 343 mm incluse sporgenze

**Peso:** unità principale, toner incluso circa 21 kg

**Alimentazione:** AC 220–240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

In stampa: 632 W

Modo pronto: 11 W

Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779**

**misurata alla distanza di 1 metro):**

In stampa: 50,7 dB(A) LpA

Modo a riposo: (a velocità di stampa ridotta): 47,9 dB(A) LpA

Modo pronto: non misurabile

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE.

Questa unità è realizzata secondo gli standard ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.

### ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** vassoio bypass: 100 fogli, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Personalizzato (da 70 x 148 mm a 297 x 1220 mm); cassetto carta universale: 500 fogli, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 297 x 432 mm); Capacità massima di alimentazione con opzioni: 2.600 fogli

**Modalità Fronte/Retro standard:** supporta carta da 60–120 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R

**Capacità carta in uscita:** standard 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno carta, 250 fogli a faccia in su con PT-4100

### FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850, Line Printer

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta

**Font/codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 79 tipi di codice a barre (per es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum, sono inoltre supportati codici a barre bidimensionali PDF417 in PRESCRIBE (PCL e altri tipi di codici a barre disponibili opzionalmente)

**Opzioni di stampa:** modo risparmio toner, stampa N-Up (più pagine su un foglio), stampa fronte-retro (su due facciate), Controlla e Mantieni per la stampa di più fascicoli, stampa Poster (più fogli per una pagina), stampa Banner fino a 1220 mm, stampa e-mail, stampa da Internet IPP 1.0, stampa WSD

**Caratteristiche di sicurezza:** stampa sicura via SSL, stampa Privata con protezione codice Pin, stampa diretta PDF criptato, filigrana di sicurezza, documenti sicuri archiviati su SSD opzionale con l'attivazione gratuita della funzionalità di data security kit (crittografia dati e cancellazione sicura con la sovrascrittura di informazioni obsolete) e sanificazione dati per la preparazione al termine di utilizzo, comunicazione protetta con IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP su SSL, controllo accessi tramite autenticazione locale e di rete (Kerberos, NTLM, 802.1x), amministrazione utenti, restrizioni delle porte di rete, blocco delle interfacce, blocco delle unità USB e blocco del pannello di controllo

**Stampa da mobile supportata:** AirPrint, Mopria, stampa Google Cloud Print supportata, Wi-Fi Direct (opzionale), MyPanel e app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android

### CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa continua in conformità a ISO/IEC 19752.

**TK-7310 Toner Kit:** toner nero microfine per 15.000 pagine A4, durata starter toner 7.500 pagine A4

### OPZIONI

**PF-4110 cassetto carta:** 1 x 500 fogli; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personalizzato (da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm) (max. 4 unità)

**CA-3100:** base con rotelle per una maggiore stabilità fisica (obbligatoria quando si installano 4 unità PF-4110)

**PT-4100:** vassoio di consegna 250 fogli a faccia in su

**Upgrade memoria:**

**MD3-1024:** 1 GB

**MDR3-2G:** 2 GB

**HD-6:** SSD da 32 GB

**HD-7:** SSD da 128 GB

**Card Authentication Kit (B) AC:**

Letture di schede USB IC supporta varie tipologie di autenticazione

**UG-33:** supporto ThinPrint

**Interfacce opzionali:**

**IB-36:** Interfaccia Direct Wi-Fi

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)

**IB-32B:** Interfaccia IEEE1284

### GARANZIA

**Garanzia standard:** 1 anno

**Garanzia unità di lunga durata:** Kyocera garantisce tamburo e developer per 3 anni o 500.000 pagine (a seconda della condizione che si verifichi prima), a condizione che ogni dispositivo venga utilizzato e mantenuto in conformità con le istruzioni di servizio.

**KYOCERA Life:** estensioni di garanzia on-site fino a 5 anni disponibili per prodotto e accessori opzionali.

ECOSYS è l'acronimo di ECOlogy (ECOlogia), ECONomy (ECONomia) e SYStem (SIStema) di stampa. Con i loro componenti di lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e minimizzare il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartucce significa che è necessario sostituire regolarmente solo il toner. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro a seconda delle esigenze. Il software di sistema integrato offre compatibilità a lungo termine tra le reti. I componenti di lunga durata Kyocera costano meno a voi e all'ambiente.



**Business Partner KYOCERA Document Solutions**

GIUGNO2020DSECOSSYP4140DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  
Via Monfalcone, 15  
20132 MILANO (MI) - Italia  
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600  
[www.kyoceradocumentsolutions.it](http://www.kyoceradocumentsolutions.it)



[kyoceradocumentsolutions.it](http://kyoceradocumentsolutions.it)

Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.